

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



Epson
Stylus Pro **GS6000**



Impression grand format en 64" avec de nouveaux standards de qualité et de durabilité

Première imprimante 64" (162,6 cm) signée Epson, dotée du système d'encre solvant UltraChrome™ GS (type éco-solvant) 8 couleurs. Elle offre une grande durabilité des impressions dans le temps, ainsi que et de superbes couleurs aussi bien pour des applications intérieures qu'extérieures.

Nouveau standard Epson dans l'impression grand format ! Séchage plus rapide, rendu amélioré et durabilité prolongée des images sur des supports couchés ou non couchés comme par exemple le vinyle. C'est la solution idéale pour la réalisation d'affiches d'exposition, de signalétique et reproduction photographique.

Résultats d'impression exceptionnels avec une résolution de 1440x1440 dpi et une vitesse maximale de 25,3m²/heure. Découvrez les nouvelles encres Epson UltraChrome™ GS, qui offrent un très large gamut avec ses 8 couleurs et une performance élevée avec des cartouches de grande capacité (950 ml).

Images à fort impact et durables : impressions à séchage rapide et résistantes aux rayures pour durer plus longtemps

Durabilité en extérieur : des impressions résistantes à l'eau et aux UV jusqu'à 18 mois*

Qualité photo réaliste : une résolution pouvant atteindre 1440 x 1440 dpi et une taille de goutte d'encre de 3,7 pico-litres

Vitesses élevées : impression jusqu'à 25,3m²/h intégrant les technologies Epson à taille de points variables et de demi-tons MicroWeave

Respect de l'environnement : encre à solvant Epson ne diffusant pas de COV (composés organiques volatils) nocifs, et ne requérant pas de système de ventilation spécifique

Double système de gestion des supports : un système d'enroulement en sortie supportant des bobines de 30 kg maximum, une unité pour enroulement/déroulement de bobines

Connectivité haute vitesse : Giga Ethernet et USB 2.0

Utilisation et contrôle simples : grand panneau de commande LCD associé à la fameuse interface Epson et à un voyant d'alerte

*Sans plastification. La plastification est recommandée pour des applications où les impressions subissent d'intenses sollicitations mécaniques ou à l'abrasion

Avantages clés :

- Nouveau standard Epson : premier système 8 couleurs pour de la signalétique de qualité
- Durabilité exceptionnelle : les impressions durent plus longtemps aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Qualité et vitesse d'impression : jusqu'à 1440 x 1440 dpi et 25,3m²/heure
- Système d'encre Epson UltraChrome™ GS 8 couleurs et tête d'impression Micro Piezo™ Epson

Epson Stylus Pro GS6000	
Largeur d'impression	64" (162,6 cm) max.
Tête d'impression	
Type	2 têtes d'impression Epson Micro Piezo™
Nombre de buses	Noir : 1 x 360 Couleur : 7 x 360
Résolution	1440 x 1440 dpi max.
Taille de la goutte d'encre	3,7 pico litres mini.
Modes d'impression	8 modes d'impression avec résolution et passes uni- ou bidirectionnelles
Vitesse	
Maximale	25,3 m²/h (360 x 720 dpi)
Qualité	5,8 m²/h (1440 x 720 dpi)
Encre	
Type	UltraChrome™ GS (type éco-solvant)
Couleur	8 couleurs : C, M, J, K, Cc, Mc, O, V
Cartouches d'encre	
Type	Non pressurisée
Capacité	950 ml (Kit de démarrage de 220 ml intégré)
Emplacement cartouches	
Nombre d'emplacements	8
Panneau de commandes	LCD rétro éclairé + LED + logiciel
Interface	
Standard	USB2.0 / 1.1, Giga-Ethernet
Option	Aucune
Alimentation électrique	100 à 120 V CA / 220 à 240 V CA : Alimentation électrique universelle
Consommation électrique	
A l'impression	Moteur principal : 680 W, plateau chauffant : 680 W
Veille	Moteur principal : 680 W, plateau chauffant : moins de 40 W (chauffe en veille activée) 24 W
Mode veille prolongée	
Réservoir de maintenance	
Type	Réservoir muni d'un robinet et boîte de mise au rebut
Capacité	2 000 ml
Dimensions	
LxPxH	2698 x 943 x 1267 mm (hors enrouleur/dérouleur automatique)
Poids	Environ 180 kg sans les consommables, pieds environ de 33 kg Enrouleur/dérouleur automatique environ 19 kg
Entrée papier	
Type de supports	vinyle, bannière, canvas, film rétroéclairé, papier glacé, etc.
Alimentation rouleau	
Largeur de papier	300 à 1 615 mm
Diamètre	170 mm max.
Taille du mandrin	Mandrin de 3" (8 cm)
Poids	30 kg max.
Alimentation feuille	Non prise en charge
Sortie papier	
Enrouleur/dérouleur automatique	Disponible en standard
Plateau chauffant	
Plaque amont	Eteint / 30 à 50°C
Plaque impression	Eteint / 30 à 50°C
Plaque aval	Eteint / 30 à 50°C
Impression sans marge	Non disponible
Impression recto-verso	Non disponible
Vérification automatique des buses	Disponible via LED + capteur optique
Purificateur d'air	Non requis
Dispositif de séchage	Non requis
Pilote d'imprimante Epson	Win : disponible ; Mac : non disponible
Logiciel Epson Remote Panel	Win : disponible ; Mac : non disponible
RIP tiers	Nous consulter
Garantie	1 an sur site En option, extension de garantie de 3 ans

Consommables

● Noir	C13T624100
● Cyan	C13T624200
● Magenta	C13T624300
● Jaune	C13T624400
● Cyan clair	C13T624500
● Magenta clair	C13T624600
● Vert	C13T624700
● Orange	C13T624800
● Cartouche de nettoyage	C13T623000



Epson en Belgique et au Luxembourg :
 Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
 Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
 Epson Europe BV - Succursale Belge
 Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
 Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch